## 99.14 Carrello ripiegabile

Il carrello ripieghevole in alluminio offre all'operatore piena mobilità in campo, pur occupando, una volta ripiegato, pochissimo spazio. La capacità di carico è di 150 kg.

## 15.08 Set di sollevamento leggero

Le attività di trivellazione manuale vengono percepite come molto difficoltosa con l'aumentare della profondità, o con l'aumentare del diametro delle trivelle. Lo sforzo può essere particolarmente elevato nella fase di estrazione di trivelle e tubi di contenimento, e per questo l'attività di trivellazione può essere assistita in modo molto efficiente dai sistemi di estrazione offerti nel nostro programma.

Il set di sollevamento leggero 15.08 viene normalmente utilizzato con i kit di prospezione o con il set manuale con metodo a bailer.

Se l'estrazione dei tubi di contenimento, soprattutto nelle istallazioni più profonde, o in suoli molto coesi, supera le capacità dello sforzo dell'operatore, un set di sollevamento di questo tipo è particolarmente raccomandato.

I tubi di contenimento vengono facilmente estratti dalla perforazione per mezzo dell'argano manuale e dei martinetti meccanici posti al di sotto delle ganasce per tubi.

Il set completo include tripode in alluminio da 5 kN con carrucola, l'argano manuale con freno di carico, cavo in acciaio, due martinetti meccanici

## 15.09 Set di sollevamento pesante

Questo set viene utilizzato normalmente con sistemi di trivellamento profondo per la realizzazione di pozzi di monitoraggio.

Tripode ed argano vengono utilizzati, tra l'altro, per inserire e sollevare meccanismi di trivellazione (ad esempio i bailers), per rimuovere i tubi di contenimento, per installare nel pozzo sistemi di pompaggio.

La struttura in alluminio ne garantisce la leggerezza e facilità di trasporto, oltre a renderlo virtualmente esente da manutenzione.

Oltre al tripode da 18 kN ed all'argano manuale da 20 kN, il set include barre/gradino da fissare ad una gamba per consentirne la scalata, cavo in acciaio e due martinetti meccanici.